



## K 21 (MM) Inserto de la llave inglesa de 1" hexagonal

Referencia: K 21 55  
 EAN-13: 4010886618417  
 Marca: GEDORE

Medida: 55 mm



### Descripción general

Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2, Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Cuadradillo interior según DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acero especial, bruñido, Desde 75 mm use No. KB 3770 y No. KB 3775, \* no estandarizado

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1"  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 25,0 mm  
 Copia de seguridad: Anillo de seguridad y pasador  
 Insertar Ø 2: 54,0 mm  
 Tipo de actuación: Accionado por máquina

### Características

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Medida                                     | 55 mm                         |
| Contenido (número de piezas)               | 1                             |
| Tamaño de llave 1 (1)                      | 55 mm                         |
| Insertar Ø 1                               | 77,5 mm                       |
| La longitud de la inserción                | 70,0 mm                       |
| Profundidad de aplicación                  | 27,0 mm                       |
| Par de prueba (mín.)                       | 4000 Nm                       |
| 1000V aislado                              | No                            |
| Certificado por la VDE                     | No                            |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1) | 1"                            |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2) | 25,0 mm                       |
| Copia de seguridad                         | Anillo de seguridad y pasador |
| Insertar Ø 2                               | 54,0 mm                       |
| Tipo de actuación                          | Accionado por máquina         |

## Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Acero   |
| Acabado  | bruñido |

## Certificaciones

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Certificación | DIN 3129;ISO 2725-2 |
|---------------|---------------------|

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 1,30  |
| Largo artículo (cm) | 84 mm |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,30  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,20  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,20  |

## Clasificación

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-20                                                                                                |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704) |