



## K 37 Destornillador de potencia, con un hexágono de 1.1/2".

Referencia: K 37 65  
EAN-13: 4010886632864  
Marca: GEDORE

Medida: 65 mm



### Descripción general

Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2, Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 40, ISO 1174, acero, bruñido, Desde el 95 mm use el No. KB 6470 y el No. KB 6475, \* no estandarizado

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1.1/2"  
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 40,0 mm  
Copia de seguridad: Anillo de seguridad y pasador  
Tipo de actuación: Accionado por máquina

### Características

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Medida                                     | 65 mm                         |
| Contenido (número de piezas)               | 1                             |
| Tamaño de llave 1 (1)                      | 65 mm                         |
| Insertar Ø 1                               | 97,0 mm                       |
| La longitud de la inserción                | 97,0 mm                       |
| Insertar Ø 2                               | 86,0 mm                       |
| Profundidad de aplicación                  | 40,0 mm                       |
| Par de prueba (mín.)                       | 15100 Nm                      |
| 1000V aislado                              | No                            |
| Certificado por la VDE                     | No                            |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1) | 1.1/2"                        |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2) | 40,0 mm                       |
| Copia de seguridad                         | Anillo de seguridad y pasador |
| Tipo de actuación                          | Accionado por máquina         |

## Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Acero   |
| Acabado  | bruñido |

## Certificaciones

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Certificación | DIN 3129;ISO 2725-2;DIN 3121 - H 40;ISO 1174 |
|---------------|----------------------------------------------|

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 3,22  |
| Largo artículo (cm) | 97 mm |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,22  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,00 |

## Clasificación

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-20                                                                                                |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704) |