

400 (MM) Llave de anillo de doble punta, abierta

Referencia: 400 10X12
EAN-13: 4010886605103
Marca: GEDORE



Medida: 6 caras 10x12 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3118, Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Aplicación en líneas hidráulicas/frenos, aplicación: Cabezas con un ángulo a 15°, Abertura hexagonal con inclinación a 30°, abertura de perfil UD con inclinación de 15°

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño (1): Cabezas 15° hexagonales en ángulo Apertura 30° compensado, perfil UD Apertura 15° compensado
ángulo del anillo: 15°

Uso/aplicación

Application en líneas hidráulicas/de freno

Características

Medida	6 caras 10x12 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	10 mm
Ancho de la cabeza 1	20,0 mm
Altura de la cabeza 1	8 mm
Ancho de la cabeza 2	24 mm
Altura de la cabeza 2	9,5 mm
Ancho de clave (1)	10x12 mm
Perfil del anillo	hexagonal
Tamaño de llave 2 (1)	12 mm
Peso	0,160 lbs
Ancho de apertura 1 (mín.)	7,0 mm
Ancho de apertura 2 (máx.)	9,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No

Acabados

Material	31CrV3
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN 3118
---------------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	152 mm
Ancho artículo (cm)	25 mm
Alto artículo (cm)	13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

Clasificación

eClass	21-04-01-06
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas de boca cerrada (27111705)