

60 S Llave de boca ajustable



Referencia: 60 S 6 C
EAN-13: 4010886933602
Marca: GEDORE

Medida: 6", ajustable, cromado



Descripción general

Ejecución según ISO 6787, Boca en ángulo de 15°, Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda, Con la escala de ajuste, Con mandíbulas de sujeción endurecidas y fresadas sirve como una llave prácticamente ajustable. El mecanismo de la rueda permite un ajuste rápido y preciso del tamaño correcto. Son ideales para un trabajo efectivo, La empuñadura empotrada asegura una sujeción segura incluso con las manos aceitosas, Mango de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga. Acero al cromo-vanadio, Diseño C = niquelado y cromado, cabeza de tierra, Versión P = manganeso fosfatado, cabeza de tierra, Versión PK = gancho recubierto de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con orificio para colgar

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Posición de la boca: 15 °
Función de trinquete: No
Agujero de suspensión: Sí
Establecer la escala...: Sí

Características

Medida	6", ajustable, cromado
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de sujeción (1)	20 mm
División de escala (2)	0-20
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Posición de la boca	15 °
Función de trinquete	No
Agujero de suspensión	Sí
Establecer la escala...	Sí

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	niquelado y cromado, con la cabeza pulida

Certificaciones

Certificación	ISO 6787
---------------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	150 mm
Ancho artículo (cm)	50 mm
Alto artículo (cm)	12 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

Clasificación

eClass	21-04-01-14
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726)