

## 60 S Llave de boca ajustable



Referencia: 60 S 10 P  
EAN-13: 4010886881576  
Marca: GEDORE

Medida: 10", ajustable, fosfatado

4   
010886 881576 >

### Descripción general

Ejecución según ISO 6787, Boca en ángulo de 15°, Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda, Con la escala de ajuste, Con mandíbulas de sujeción endurecidas y fresadas sirve como una llave prácticamente ajustable. El mecanismo de la rueda permite un ajuste rápido y preciso del tamaño correcto. Son ideales para un trabajo efectivo, La empuñadura empotrada asegura una sujeción segura incluso con las manos aceitosas, Mango de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga. Acero al cromo-vanadio, Diseño C = niquelado y cromado, cabeza de tierra, Versión P = manganeso fosfatado, cabeza de tierra, Versión PK = gancho recubierto de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con orificio para colgar

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Posición de la boca: 15 °

Función de trinquete: No

Agujero de suspensión: Sí

Establecer la escala...: Sí

### Características

Medida	10", ajustable, fosfatado
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de sujeción (1)	30 mm
División de escala (2)	0-30
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Posición de la boca	15 °
Función de trinquete	No
Agujero de suspensión	Sí
Establecer la escala...	Sí

### Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	fosfatado de manganeso, cabeza de tierra

## Certificaciones

Certificación	ISO 6787
---------------	----------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	254,5 mm
---------------------	----------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,30
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

## Clasificación

eClass	21-04-01-14
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726)