

60 S Llave de boca ajustable



Referencia: 60 S 10 JC
EAN-13: 4010886881606
Marca: GEDORE

Medida: 10" ajustable, cromado, mango 2K

4  010886 881606 >

Descripción general

Ejecución según ISO 6787, Boca en ángulo de 15°, Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda, Con la escala de ajuste, Con mandíbulas de sujeción endurecidas y fresadas sirve como una llave prácticamente ajustable. El mecanismo de la rueda permite un ajuste rápido y preciso del tamaño correcto. Son ideales para un trabajo efectivo, La empuñadura empotrada asegura una sujeción segura incluso con las manos aceitosas, Mango de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga. Acero al cromo-vanadio, Diseño C = niquelado y cromado, cabeza de tierra, Versión P = manganeso fosfatado, cabeza de tierra, Versión PK = gancho recubierto de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con orificio para colgar

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Posición de la boca: 15 °

Función de trinquete: No

Agujero de suspensión: Sí

Establecer la escala...: Sí

Características

Medida	10" ajustable, cromado, mango 2K
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de sujeción (1)	30 mm
División de escala (2)	0-30
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Posición de la boca	15 °
Función de trinquete	No
Agujero de suspensión	Sí
Establecer la escala...	Sí

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	niquelado y cromado, con la cabeza pulida

Certificaciones

Certificación	ISO 6787
---------------	----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	255 mm
Ancho artículo (cm)	71 mm
Alto artículo (cm)	20 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	25,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Clasificación

eClass	21-04-01-14
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726)