

62 P Llave de boca ajustable, fosfatada

Referencia: 62 P 15
 EAN-13: 4010886636848
 Marca: GEDORE

Medida: 15"



Descripción general

Diseño industrial robusto, Tamaños 6" - 18" = ISO 6787, posición de la mandíbula 15, Tamaño 24" = ISO 6787, posición de la mandíbula 22,5°, Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda, Acero vanadio 31CrV3, Fosfatado, se dirige al suelo, Con orificio para colgar

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Diseño (1): Modelo sueco, rodillo con volante a la izquierda
 Agujero de suspensión: Sí

Características

Medida	15"
Contenido (número de piezas)	1
Posición de la boca	15 °
Ancho de sujeción (1)	50 mm
Ancho de sujeción (2)	1.11/16"
Función de trinquete	No
Establecer la escala...	No
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Agujero de suspensión	Sí

Acabados

Material	31CrV3
Acabado	fosfatado, cabeza de tierra

Certificaciones

Certificación	ISO 6787
---------------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,06
Largo artículo (cm)	375 mm
Ancho artículo (cm)	105 mm
Alto artículo (cm)	23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	37,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,20

Clasificación

eClass	21-04-01-14
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de tuercas (27111726)