

VDE 8098 VDE Pelacables con aislamiento sumergido VDE



Referencia: VDE 8098-160
 EAN-13: 4010886670897
 Marca: GEDORE



Descripción general

Auto-apertura, con resorte y tornillo de bloqueo, Filos de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico, Fácil ajuste al diámetro del cable o cordón requerido por medio del tornillo de ajuste y la tuerca de seguridad, Para cables de 0,8 a 6,0 mm², Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Pata aislada según VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento por inmersión: comprobación doble del aislamiento de la herramienta

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: Sí
 Certificado por la VDE: Sí
 Ancho de la cabeza 1: 18,5 mm
 Diseño del mango: Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
 Diseño sin chispas: No
 Tipos de articulaciones: Articulación empotrada
 Regalo de primavera de apertura: No
 Espesor de la cabeza T1: 8,5 mm
 Longitud de mordazas L3: 43,5 mm
 Sección del conductor (1): 0,8-6,0 mm²

Características

Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	Sí
Certificado por la VDE	Sí
Ancho de la cabeza 1	18,5 mm
Diseño del mango	Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Regalo de primavera de apertura	No
Espesor de la cabeza T1	8,5 mm
Longitud de mordazas L3	43,5 mm
Sección del conductor (1)	0,8-6,0 mm ²

Acabados

Acabado	Cromada
---------	---------

Certificaciones

Certificación	EN 60900/IEC60900
---------------	-------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	160 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,60
Producto empaquetado: alto (cm)	3,30

Clasificación

eClass	21-04-37-06
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)
