

## 146 Alicates universales Ajustable en 7 direcciones



Referencia: 146 10 C  
 EAN-13: 4010886641323  
 Marca: GEDORE

Medida: , ajustable 7 veces



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 8976 forma C, Con articulación de seguridad y protección de sujeción, Auto-apretado debido a las superficies de agarre desplazadas, GEDORE cromo vanadio acero especial, cromado, con espejo pulido, Dientes endurecidos por inducción, Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Ancho de la cabeza 1: 48,0 mm  
 Diseño sin chispas: No  
 Tipos de articulaciones: Articulación pasante  
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción  
 Espesor de la cabeza T1: 4,8 mm  
 Ancho de sujeción (1): 31 mm  
 molde para hornear: mandíbulas planas  
 Longitud de mordazas L3: 32,5 mm

### Características

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Medida                       | , ajustable 7 veces      |
| Contenido (número de piezas) | 1                        |
| 1000V aislado                | No                       |
| Certificado por la VDE       | No                       |
| Ancho de la cabeza 1         | 48,0 mm                  |
| Diseño sin chispas           | No                       |
| Tipos de articulaciones      | Articulación pasante     |
| Proceso de endurecimiento    | Endurecido por inducción |
| Espesor de la cabeza T1      | 4,8 mm                   |
| Ancho de sujeción (1)        | 31 mm                    |
| molde para hornear           | mandíbulas planas        |
| Longitud de mordazas L3      | 32,5 mm                  |

## Acabados

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Acabado  | Cromada                |

## Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | DIN ISO 8976 - Forma C |
|---------------|------------------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 250 mm |
|---------------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 27,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00  |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-04-38-26   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104) |