

VDE 8250 H VDE Alicates combinados con manguitos aislantes VDE



Referencia: SB VDE 8250-180 H

EAN-13: 4010886838730

Marca: GEDORE

Medida: 180 mm



Descripción general

Probados individualmente, Para el estrés continuo más duro, Alto apalancamiento para un corte fácil, Para material redondo y plano, Filos extra largos, Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para todos los cables, también la cuerda de piano, 1,6 mm, Las superficies de agarre dentadas, La articulación insertada, Alto rendimiento de corte con un 35% menos de esfuerzo garantizado, Mangos VDE aisladas hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, mangas de protección de 2 componentes para el mango, GEDORE acero especial tratado térmicamente, forjado en caliente, templado en aceite y revenido, cromado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

Diseño del mango: Empuñaduras de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación empotrada

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 62 - 64 HRC

molde para hornear: mandíbulas planas

Características

Medida	180 mm
Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Ancho de la cabeza 1	25,6 mm
Espesor de la cabeza T1	11,0 mm
Longitud de mordazas L3	38,5 mm
Ancho de la punta W4	6,5 mm
Diseño del mango	Empuñaduras de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
La forma de la hoja (2)	con faceta
Dureza del borde de corte	62 - 64 HRC
molde para hornear	mandíbulas planas

Acabados

Material	Acero templado y revenido
----------	---------------------------

Certificaciones

Certificación	EN 60900/IEC60900;DIN ISO 5746
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,40

Clasificación

eClass	21-04-38-09
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)