

8306-9 Cortadores laterales electrónicos de carburo



Referencia: 8306-9 SMD
EAN-13: 4010886840733
Marca: GEDORE

4  010886 840733 >

Descripción general

Para un máximo rendimiento de corte debido al uso de bordes cortantes de carburo, Dureza del filo 84 - 86 HRA, Cabeza afilada y delgada para trabajar en lugares de difícil acceso, Con un fino bisel, Especialmente adecuado para cortar componentes SMD, Con muelle de apertura, ESD = descarga eléctrica (Electro Static Discharge)

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Diseño del mango: Mangas de agarre ESD 2C
Diseño sin chispas: No
Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
Regalo de primavera de apertura: Sí
La forma de la hoja (2): pequeña faceta
Dureza del borde de corte: 84 - 86 HRA
Chaflán: bien
ESD Sí/No: Sí
La longitud del borde de corte (1): 11 mm
La forma de la cabeza: puntiagudo;estrecho

Valores de corte

Cable blando: 0,4 mm / 26 AWG;Alambre duro: 0,8 mm / 20 AWG;Alambre blando: 1,8 mm / 13 AWG

Características

Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño del mango	Mangas de agarre ESD 2C
Diseño sin chispas	No
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
Regalo de primavera de apertura	Sí
La forma de la hoja (2)	pequeña faceta
Dureza del borde de corte	84 - 86 HRA
Chafán	bien
ESD Sí/No	Sí
La longitud del borde de corte (1)	11 mm
La forma de la cabeza	puntiagudo;estrecho

Acabados

Acabado	acero pulido
---------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	125 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,60
Producto empaquetado: alto (cm)	1,90

Clasificación

eClass	21-04-37-11
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114)