

## 8314 Cortador lateral modelo sueco



Referencia: 8314-160 JC

EAN-13: 4010886674338

Marca: GEDORE

Medida: 160 mm Mango 2K



### Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5749, Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos, Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, Versión TC = cromado, con recubrimiento plástico azul sumergido

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación empotrada

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

Regalo de primavera de apertura: No

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC

Color del mango: Azul

Chaflán: con

ESD Sí/No: No

### Características

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Medida                             | 160 mm Mango 2K          |
| Contenido (número de piezas)       | 1                        |
| Ancho de la cabeza 1               | 22,0 mm                  |
| Diseño del mango                   | 2K                       |
| Espesor de la cabeza T1            | 10,0 mm                  |
| Altura de la cabeza 1              | 19 mm                    |
| La longitud del borde de corte (1) | 19 mm                    |
| 1000V aislado                      | No                       |
| Certificado por la VDE             | No                       |
| Diseño sin chispas                 | No                       |
| Tipos de articulaciones            | Articulación empotrada   |
| Proceso de endurecimiento          | Endurecido por inducción |
| Regalo de primavera de apertura    | No                       |

## Acabados

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Material | Acero templado y revenido |
| Acabado  | Cromada                   |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5749 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 160 mm |
| Ancho artículo (cm) | 55 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 21 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,20  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-37-11                                                                                                                            |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114) |