

## **755 Destornillador dinamométrico tipo FS** **0,04-13,6 N-m / ajuste fijo**



Referencia: TLS 1360 FH R  
 EAN-13: 0701698906895  
 Marca: GEDORE

Medida: tipo TLS 2,5-13,6 Nm



### Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 0,04 - 13,6 Nm, El ensamblaje de la serie con el mismo traje de valor, Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial, Modelo:, Destornillador de torque ajustable - sin escala, Con hexágono interior de 1/4" para accionar brocas de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también adecuado para enchufes de 1/4" según DIN 3124, Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor establecido, Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales, Acoplamiento de bola de recirculación de precisión para el ajuste controlado de la mano derecha e izquierda, El mecanismo de precisión se desliza notablemente cuando se alcanza el valor establecido, Regreso automático a la posición inicial, Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado, El ajuste fijo puede realizarse en la fábrica o a mano en un equipo de prueba adecuado, Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición), Suministro:, Suministro:, Unidad de accionamiento con adaptador de 1/4" (No. 757-20), Unidad de accionamiento con adaptador de 1/4" (No. 757-20), Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, Suministro en una caja de cartón estable

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Tipo de conducción/ conducción...: Portapuntas  
 Precisión +/-: +/- 6 %  
 Mecanismo de disparo: Embrague de deslizamiento  
 Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (1): 6,3 mm  
 Versión EPA/ESD: No  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (2): 1/4"

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria electrónica; Industria; Mecánica de precisión; Militar; Servicio

### Área de aplicación

Montaje; Producción; Control de calidad; Montaje en serie; Mantenimiento y reparación

## Características

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Medida                                  | tipo TLS 2,5-13,6 Nm |
| Contenido (número de piezas)            | 1                    |
| Configuración fija                      | Sí                   |
| Dirección de apriete                    | Izquierda y derecha  |
| Mango en T disponible                   | Sí                   |
| Par de torsión (máx.) (1)               | 13,6 Nm              |
| Par de torsión (mín.) (1)               | 2,5 Nm               |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1) | 2,5 Nm - 13,6 Nm     |
| 1000V aislado                           | No                   |
| Certificado por la VDE                  | No                   |
| Tipo de conducción/ conducción...       | Portapuntas          |
| Precisión +/-                           | +/- 6 %              |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 137 mm |
|---------------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,70 |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-04-17                                                                                                                     |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Herramientas de par de torsión (27112720) |