

## ADS - EDS El rango de torsión va de 0,8 a 2000 N.m.



Referencia: ADS 8 S  
EAN-13: 0611702890365  
Marca: GEDORE

Medida: 1,6-8 Nm



### Descripción general

Aplicación: Versiones de la señal disponibles. Todos los modelos de ADS cumplen con la EPA, Uso en todas las áreas de producción industrial, Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 2000 Nm / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft. Modelo: Llave dinamométrica con reloj comparador y puntero de arrastre, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" o 1" doble acoplamiento cuadrado con seguro de bola para un apriete controlado en sentido horario y antihorario. Modelos No. ADS 4 al No. ADS 40: Con función de trinquete integrada, Para el apriete controlado de tornillos y mediciones de par de torsión. Precisión de visualización: +/- 4 % de tolerancia sobre el valor mostrado. Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales, Sistema de señal audiovisual opcional. Se da una clara indicación cuando se ha alcanzado el par objetivo, Protección de sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un máximo de 25 % de sobrecarga del valor máximo, Carcasa de aluminio especial ligero y robusto, pintado de color gris plateado. Mangos de goma negros y antideslizantes, N ° de Modelo. ADS 4 al No. ADS 40: Cumple con la EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a las descargas electrostáticas, Con señal audiovisual. Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria electrónica; Industria; Vehículos de construcción y comerciales; Militar; Ingeniería mecánica; Servicio

### Área de aplicación

Producción; Control de calidad; Mantenimiento y reparación

### Características

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Medida                                  | 1,6-8 Nm               |
| Contenido (número de piezas)            | 1                      |
| La unidad cuadrada... (1)               | 1/4"                   |
| La unidad cuadrada... (2)               | 6,3 mm                 |
| Par de torsión (máx.) (1)               | 8 Nm                   |
| Tipo de conducción/ conducción...       | Carraca cuadrada doble |
| Par de torsión (mín.) (1)               | 1,6 Nm                 |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1) | 1,6 Nm - 8 Nm          |
| División de escala (1)                  | 25 Nm                  |
| 1000V aislado                           | No                     |
| Certificado por la VDE                  | No                     |
| Configuración fija                      | No                     |

### Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 244 mm |
| Alto artículo (cm)  | 61 mm  |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,70  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-22                                                                                                         |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715) |