

8132 Alicate de punta plana con cortador de alambre, dentado, patrón recto



Referencia: 8132-200 TC
 EAN-13: 4010886975978
 Marca: GEDORE



Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5745, Redondo, mandíbulas largas, superficies de agarre rectas, dentadas, Para sujetar, agarrar, doblar y cortar, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo de corte 61 - 63 HRC, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, Versión TC = cromado, con recubrimiento plástico azul sumergido

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Diseño sin chispas: No
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
 La forma de la hoja (2): con faceta
 molde para hornear: mandíbulas redondas planas
 Color del mango: Azul
 Chaflán: con
 con la vanguardia...: Sí

Características

Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	18,5 mm
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Espesor de la cabeza T1	9,5 mm
Longitud de mordazas L3	75,7 mm
Fuerza máxima	2,8 mm
Ancho de la punta W4	3,7 mm
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Regalo de primavera de apertura	No
Dureza del borde de corte	61 - 63 HRC
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño sin chispas	No
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción

Acabados

Material	Acero templado y revenido
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5745
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	202 mm
Ancho artículo (cm)	52 mm
Alto artículo (cm)	15 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates planos (27112126)
--------	---