

8250 Alicates de combinación de potencia



Referencia: SB 8250-180 JC

EAN-13: 4010886837986

Marca: GEDORE

Medida: 180 mm Mango 2K

4 010886 837986 >

Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5746, Para el estrés continuo más duro, Una gran ayuda para facilitar el trabajo, Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, extra largos, dureza del canto 62 - 64 HRC, Para material redondo y plano, Para todo tipo de cables, alambre duro, cuerda de piano 1,6 mm, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes, Los fórceps significan un 35% menos de esfuerzo, Superficie de agarre con corte para un agarre particularmente bueno, Superficies de agarre con dientes gruesos para sujetar firmemente los tornillos, tubos, etc., Superficies de agarre rugosas para sujetar con seguridad tornillos, tubos, etc.

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño sin chispas: No

Tipos de articulaciones: Articulación empotrada

Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción

La forma de la hoja (2): con faceta

Dureza del borde de corte: 62 - 64 HRC

molde para hornear: mandíbulas planas

Color del mango: Azul

Chaflán: con

Características

Medida	180 mm Mango 2K
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	25,6 mm
Espesor de la cabeza T1	11,0 mm
Longitud de mordazas L3	38 mm
Ancho de la punta W4	6,5 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación empotrada
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción

Acabados

Material	Acero templado y revenido
----------	---------------------------

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5746
---------------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,20

Clasificación

eClass	21-04-38-09
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas (27112104)