

8316 Cortador lateral de potencia Modelo americano



Referencia: 8316-140 TC
 EAN-13: 4010886976197
 Marca: GEDORE



Descripción general

Ejecución según DIN ISO 5749, Alto apalancamiento para un corte fácil, Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido, Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo, Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango, Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes, Versión TL = gris acero, con mangos antideslizantes de plástico azul sumergido, TC = cromado, con mangos bañados en azul

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Diseño sin chispas: No
 Tipos de articulaciones: Articulación colocada
 Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
 Regalo de primavera de apertura: No
 La forma de la hoja (2): con faceta
 Dureza del borde de corte: 63 - 65 HRC
 Color del mango: Azul
 Chaflán: con
 ESD Sí/No: No

Características

Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	22,0 mm
Altura de la cabeza 1	17 mm
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Espesor de la cabeza T1	9,5 mm
La longitud del borde de corte (1)	17 mm
con la vanguardia...	Sí
Fuerza máxima	1,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación colocada
Proceso de endurecimiento	Endurecido por inducción
Regalo de primavera de apertura	No

Acabados

Material	Acero templado y revenido
Acabado	Cromada

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5749
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	140 mm
Ancho artículo (cm)	50 mm
Alto artículo (cm)	13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,30

Clasificación

eClass	21-04-37-11
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de corte diagonal (27112114)