



## Herramientas abrasivas para máquinas automáticas de afilar sierras para sierras circulares y sierras de cinta y turbina de gas estelitadas

Referencia: 17256  
EAN-13: 9003170172561  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 150x6x38 SA60K5VN-MOD 63

- Alto mantenimiento del perfil
- Para rectificado en húmedo
- Adaptadas a la calidad superficial exigida

### Descripción general

#### Descripción

Tyrolit vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

#### Características Especiales

Alto mantenimiento del perfil  
Adaptado a los requisitos de la superficie

#### Aplicaciones

Para rectificado en seco y en húmedo de HSS, CV y sierras estelitizadas

#### Características

Variante	1 150x6x38 SA60K5VN-MOD 63
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	150 mm
Taladro	38 mm
Espesor	6 mm
Grano	60
Especificación	SA 60 K5 VN-M OD /63
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Rueda afiladora de sierras
Dimensión D x T x H	150 x 6 x 38 mm
Revoluciones por minuto, máx.	8.05 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Clasificación

eClass 21-01-13-11

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

### Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---