



A standard linear barcode is located at the bottom right of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

Muelas de perfil de CBN vitrificadas y aglomeradas con resina para metal duro y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Referencia: 102804
EAN-13: 9003171028041
Marca: TYROLIT

Variante: 1 225x5x60 89A100H5V111

- Alto rendimiento de arranque de material
 - Alto mantenimiento del perfil
 - Amplio surtido

Descripción general

Descripción

Para el rectificado de perfiles de acero rápido, puede usar muelas de CBN o corindón. El carburo de tungsteno solamente se debe desbastar con diamante. Para el rectificado previo, es recomendable utilizar un tamaño de grano de 54 en una mezcla de corindón sinterizado y corindón. Para el rectificado de acabado y perfiles finos debe utilizarse el tamaño de grano 100 o, como alternativa, B151 en CBN. Para carburo de tungsteno se utilizan habitualmente tamaños de grano más finos.

Características Especiales

Alto arranque de material

Amplio surtido

Aplicaciones

Para el rectificado de perfiles de piezas de trabajo de metal duro y HSS

Características

Variante	1 225x5x60 89A100H5V111
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	225 mm
Taladro	60 mm
Espesor	5 mm
Grano	100
Especificación	89A 100 H5 V111
Vs /max	40 m/s
Idoneidad del material	Carburo de tungsteno;Acero rápido
Herramienta para	Rueda afiladora de sierras
Dimensión D x T x H	225 x 5 x 60 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
