



## Muelas CNC de diamante con aglomerante de resina para rectificado en seco para metal duro

Referencia: 255835  
EAN-13: 9003172558356  
Marca: TYROLIT

Variante: 4BT9 100x10x20 D91C75B73AL

- Uso universal
- Largas duraciones
- Rectificado en frío

### Descripción general

#### Descripción

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Estos productos son muelas y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante de D181 - D64. En comparación con las muelas de carburo de silicio convencionales, las muelas de diamante presentan un desgaste considerablemente menor y una mayor precisión dimensional.

#### Características Especiales

Uso universal  
Rectificado frío

#### Aplicaciones

Para rectificado en seco de todas las herramientas de corte de metal duro de la industria de la madera y el metal, así como de diversas cuchillas de cizalla

#### Características

Variante	4BT9 100x10x20 D91C75B73AL
Form	4BT9 PLATO RECTIFICADOR
Diámetro	100 mm
Taladro	20 mm
Espesor	10 mm
Grano	91
Especificación	10 - 1
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Carburo de tungsteno
Herramienta para	Mules para rectificado de herramientas
Dimensión D x T x H	100 x 10 x 20 mm
Abrasivo	D
Tipo de aglomerante	B

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,02

## Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---------------------------------------------

---