



9 003173 062838 >

Discos de desbaste plano pendular convencionales vitrificados para aceros de alta aleación y HSS

Referencia: 306283
EAN-13: 9003173062838
Marca: TYROLIT

Variante: 1 200x20x32 SD83A60II7PVK8F

- Buen rendimiento de arranque de material
- Uso universal
- Alta eficiencia económica

Descripción general

Descripción

Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizado tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de Tyrolit.

Características Especiales

Buen rendimiento de arranque

Alta eficiencia económica

Aplicaciones

Para rectificado en plano pendular de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS

Características

Variante	1 200x20x32 SD83A60II7PVK8F
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	200 mm
Taladro	32 mm
Espesor	20 mm
Grano	60
Especificación	SD83A 601 II7P VK8 F
Vs /max	40 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido;Acero inoxidable
Herramienta para	Herramientas de rectificado en plano pendular
Dimensión D x T x H	200 x 20 x 32 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,14
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,31

Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
