



Piedras de marcaje cerámicas y aglomeradas con resina para metal duro y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Referencia: 351654
EAN-13: 9003173516546
Marca: TYROLIT

Variante: 54SCH 20x15x60 C320-55V18

- rectificado en frío
- Buen perfilado

Descripción general

Descripción

Para obtener la máxima calidad de cepillado, los cabezales de cepillo de tamaño micro se nivelan con piedras de jointer. Los productos de Tyrolit producen excelentes efectos de repasado. Con este producto es posible nivelar cuchillas rectas de acero rápido y carburo de tungsteno.

Características Especiales

Rectificado frío

Aplicaciones

Para el rectificado de cabezas de cepilladoras de metal duro y HSS

Características

Variante	54SCH 20x15x60 C320-55V18
Form	54SCH PIEDRA DE SUPERACABADO
Diámetro	20 mm
Taladro	60 mm
Espesor	15 mm
Grano	320
Especificación	C 320 -55 V18
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Acero rápido;Carburo de tungsteno
Herramienta para	Rueda afiladora de sierras
Dimensión B x C x L	20 x 15 x 60 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
