



9 003175 937127 &gt;

## Discos de desbaste plano pendular cerámicos conv. para aceros sin alear y de baja aleación

Referencia: 593712  
EAN-13: 9003175937127  
Marca: TYROLIT

Variante: 5 400x50x127 F13A46HH11PV

- Rectificado en frío
- Autoafilado
- Larga duración

### Descripción general

#### Descripción

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material. Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

#### Características Especiales

Rectificado frío y mejores resultados

Larga duración de la herramienta

#### Aplicaciones

Para el desbaste y la sala de medición de precisión en la construcción de máquinas y moldes

#### Características

Variante	5 400x50x127 F13A46HH11PV
Form	5 MUELA CON 1 ENCAJE
Diámetro	400 mm
Taladro	127 mm
Espesor	50 mm
Grano	46
Especificación	200 X 10
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Herramientas de rectificado en plano pendular
Dimensión D x T x H	400 x 50 x 127 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,03
--------------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	12,03

### Clasificación

eClass	21-01-13-11
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---