



Muelas cilíndricas exteriores vitrificadas para aceros de alta aleación y HSS

Referencia: 655929
EAN-13: 9003176559298
Marca: TYROLIT

Variante: 1 500x50x203,2 SD83A80II7PVK8F 50

- Uso universal
- Rectificado en frío
- Alta eficiencia económica

Descripción general

Descripción

Con esta muela, garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza el uso universal en todos los aceros de alta aleación y acero rápido. Con una mezcla de corindón sinterizado, como por ejemplo 454A, es posible obtener el máximo rendimiento de arranque para muelas abrasivas vitrificadas. La mejora de rendimiento se puede alcanzar mediante herramientas CBN de aglomerado con resina sintética, tales como VIB STAR.

Características Especiales

Aplicación universal
Alta eficiencia económica

Aplicaciones

Para uso universal en aceros de alta aleación y HSS

Características

Variante	1 500x50x203,2 SD83A80II7PVK8F 50
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	500 mm
Taladro	203.2 mm
Espesor	50 mm
Grano	80
Especificación	SD83A 802 II7P VK8 F /50
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Herramientas de rectificado cilíndrico de exteriores
Dimensión D x T x H	500 x 50 x 203,2 mm
Revoluciones por minuto, máx.	1.95 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Dimensiones

Peso artículo (kg) 15,57

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	15,57

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---