



# Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros de alta aleación y HSS

Referencia: 664693  
EAN-13: 9003176646936  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 32x25x10 AT60J6VCOL 80

- Buen perfilado
- Amplio surtido
- Buena conservación de la forma

## Descripción general

### Descripción

Esta herramienta con aglomerante cerámico para el rectificado cilíndrico de interiores es una alternativa económica a las herramientas CBN y ofrece un buen rendimiento de arranque de material. La mezcla de corindón sinterizado AT60 es adecuada para el uso universal. En nuestro surtido encontrará la herramienta adecuada para sus necesidades.

## Características Especiales

Buenas propiedades de perfilado  
Buena estabilidad dimensional

## Aplicaciones

Para el rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS

## Características

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Variante                      | 1 32x25x10 AT60J6VCOL 80                             |
| Form                          | 1 MUELA RECTA                                        |
| Diámetro                      | 32 mm                                                |
| Taladro                       | 10 mm                                                |
| Espesor                       | 25 mm                                                |
| Grano                         | 60                                                   |
| Especificación                | AT 60 J6 VCOL /80                                    |
| Vs /max                       | 80 m/s                                               |
| Idoneidad del material        | Acero;Acero rápido                                   |
| Herramienta para              | Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores |
| Dimensión D x T x H           | 32 x 25 x 10 mm                                      |
| Revoluciones por minuto, máx. | 47.8 rpm / U/min                                     |
| Abrasivo                      | T                                                    |
| Tipo de aglomerante           | V                                                    |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

eClass 21-01-13-11

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

## Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---