



9 003176 647155 >

Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros sin aleación y de baja aleación

Referencia: 664715
 EAN-13: 9003176647155
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 25x25x8 89A80I5V111 50

- Amplio surtido
- Buena conservación de la forma
- Baja carga térmica

Descripción general

Descripción

Estas muelas para rectificado cilíndrico de interiores hechas de corindón especial se utilizan para el rectificado de orificios pasantes y orificios de alineación. Ofrecen elevados rendimientos de arranque de material y excelente conservación de la forma. La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blancos y la 89A80 para aceros templados

Características Especiales

Amplio surtido

Baja carga térmica

Aplicaciones

Para el rectificado cilíndrico interior de agujeros pasantes y ajustes

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Variante | 1 25x25x8 89A80I5V111 50 |
| Form | 1 MUELA RECTA |
| Diámetro | 25 mm |
| Taladro | 8 mm |
| Espesor | 25 mm |
| Grano | 80 |
| Especificación | 89A 802 I5 V111 /50 |
| Vs /max | 50 m/s |
| Idoneidad del material | Acero |
| Herramienta para | Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores |
| Dimensión D x T x H | 25 x 25 x 8 mm |
| Revoluciones por minuto, máx. | 38.2 rpm / U/min |
| Abrasivo | A |
| Tipo de aglomerante | V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-11 |
| UNSPSC | - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de datos de seguridad |
|-----|---|
