



9 003176 963248 >

## Muelas CNC de diamante con aglomerante de resina para rectificado en seco para metal duro

Referencia: 696324  
EAN-13: 9003176963248  
Marca: TYROLIT

Variante: 12V9 75x20x20 D126B DIAGO

- Uso universal
- Largas duraciones
- Rectificado en frío

### Descripción general

#### Descripción

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Estos productos son muelas y muelas de vaso en la gama de tamaños de grano de diamante de D181 - D64. En comparación con las muelas de carburo de silicio convencionales, las muelas de diamante presentan un desgaste considerablemente menor y una mayor precisión dimensional.

#### Características Especiales

Uso universal

Rectificado frío

#### Aplicaciones

Para rectificado en seco de todas las herramientas de corte de metal duro de la industria de la madera y el metal, así como de diversas cuchillas de cizalla

#### Características

Variante	12V9 75x20x20 D126B DIAGO
Form	12V9 PLATO RECTIFICADOR
Diámetro	75 mm
Taladro	20 mm
Espesor	20 mm
Grano	126
Especificación	2 - 6
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Carburo de tungsteno
Herramienta para	Mules para rectificado de herramientas
Dimensión D x T x H	75 x 20 x 20 mm
Abrasivo	D
Tipo de aglomerante	B

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

**Clasificación**

eClass 21-01-13-13

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

**Enlaces**pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---