



## Piedras de marcaje cerámicas y aglomeradas con resina para metal duro y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Referencia: 917288  
EAN-13: 9003179172883  
Marca: TYROLIT

Variante: 54SHP 60x15x160 454A500D2B22

- rectificado en frío
- Buen perfilado

### Descripción general

#### Descripción

Para obtener la máxima calidad de cepillado, los cabezales de cepillo de tamaño micro se nivelan con piedras de jointer. Los productos de Tyrolit producen excelentes efectos de repasado. Con este producto es posible nivelar cuchillas rectas de acero rápido y carburo de tungsteno.

#### Características Especiales

Rectificado frío

#### Aplicaciones

Para el rectificado de cabezas de cepilladoras de metal duro y HSS

### Características

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Variante               | 54SHP 60x15x160 454A500D2B22      |
| Form                   | 54SHP PLACA DE SUPERACABADO       |
| Diámetro               | 60 mm                             |
| Taladro                | 160 mm                            |
| Espesor                | 15 mm                             |
| Grano                  | 500                               |
| Especificación         | 454A 500 D2 B22                   |
| Vs /max                | 45 m/s                            |
| Idoneidad del material | Acero rápido;Carburo de tungsteno |
| Herramienta para       | Rueda afiladora de sierras        |
| Dimensión B x C x L    | 60 x 15 x 160 mm                  |
| Abrasivo               | A                                 |
| Tipo de aglomerante    | B                                 |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

eClass 21-01-13-13

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

---

## Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---