



Discos de marcaje cerámico para rectificado en seco para acero y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Referencia: 34048152
EAN-13: 9003170028172
Marca: TYROLIT

Variante: 6 80x40x20 454A80N5V3 U5

- Uso universal
- Sin decoloración de la pieza de trabajo
- Selección basada en requisitos individuales

Descripción general

Descripción

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Estos productos son muelas de disco y de vaso con corindón blanco fundido o mezclas de corindón sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco. La especificación a medida de esta herramienta previene la decoloración de las piezas de trabajo.

Características Especiales

Uso universal en acero

Personalizable

Aplicaciones

Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como de diversas hojas de cizalla de acero y HSS

Características

Variante	6 80x40x20 454A80N5V3 U5
Form	6 MUELA DE VASO RECTO
Diámetro	80 mm
Taladro	20 mm
Espesor	40 mm
Grano	80
Especificación	W6 / E10
Vs /max	32 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero rápido
Herramienta para	Mules para rectificado de herramientas
Dimensión D x T x H	80 x 40 x 20 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
