

Bastidor 3 Elementos negro Simon 270

¡ NOVEDAD ! hasta el 02/03/2026



8 421053 405925 >

Referencia: 20001930-039

EAN-13: 8421053405925

Marca: Simon

- Estructura robusta en acero – Resistencia óptima para instalaciones de gran tamaño.
- Uniformidad estética – Perfecta alineación entre mecanismos y mínima separación visible.
- Cantos suaves – Mayor seguridad y confort durante el montaje.
- Acabado negro elegante – Elimina reflejos metálicos y mejora la estética visual.

Descripción general

Bastidor de tres elementos de la serie Simon 270, diseñado para un acoplamiento preciso con todos los mecanismos de la gama. Fabricado en acero pintado de gran durabilidad, garantiza la perfecta alineación de los mecanismos y reduce al mínimo los huecos entre marcos y funciones, ofreciendo una estética uniforme y elegante. Apto para instalación en cajetín universal y en posición vertical u horizontal, facilita la integración en cualquier proyecto de obra nueva o reforma. Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C. Temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y evitar el uso de productos abrasivos o químicos agresivos.

Estructura robusta en acero – Resistencia óptima para instalaciones de gran tamaño.

Uniformidad estética – Perfecta alineación entre mecanismos y mínima separación visible.

Cantos suaves – Mayor seguridad y confort durante el montaje.

Acabado negro elegante – Elimina reflejos metálicos y mejora la estética visual.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Instalable en caja de empotrar: Universal

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para empotrar

Características

Clasificación IP	IP20
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Instalable en caja de empotrar	Universal
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para empotrar

Acabados

Material Metal

Certificaciones

Certificación Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

Dimensiones

Largo artículo (cm)	218,6 mm
Ancho artículo (cm)	4,3 mm
Alto artículo (cm)	78 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	20001930-039-es-datasheet
pdf	UES0248