

MORDAZA AUTOCENTRANTE PARA 5 EJES PUNTO CERO



8 424427 085938 >

Referencia: 24/95A1
 EAN-13: 8424427085938
 Marca: FORZA

Longitud cuerpo (A): 250
 POS. 1A - Apertura (B min): 6
 POS. 1A - Apertura (B Max): 68

- Versatilidad: 4 mordazas en 1: Los portabocas tienen 2 o 3 posiciones y son reversibles (un lado dentado y otro liso) .
- Modular: Cuenta con accesorios como portabocas para aceros templados y bocas para redondos.
- Durabilidad: Husillo trapezoidal completamente protegido. El soporte husillo central es de bronce.
- Sin estación de premarcaje: Bocas de F522 a 60HRc. Altura de pieza a amarrar 3mm. Amarre punto cero o bridás.

Descripción general

Mordaza autocentrante para máquinas 5 ejes. Solución profesional versátil y muy flexible.

Fabricado en material de cementación DIN 14CrMo13

Cuerpos y portabocas Dureza 60HRc.

Completamente rectificada. Tolerancias de acabado de 0,02 mm.

Apriete de 2 Ton

Características

Longitud cuerpo (A)	250
POS. 1A - Apertura (B min)	6
POS. 1A - Apertura (B Max)	68
POS. 1B - Apertura (B min)	66
POS. 1B - Apertura (B Max)	128
POS. 2A - Apertura(B min)	73
POS. 2A - Apertura (B Max)	173
POS. 2B - Apertura(B min)	133
POS. 2B - Apertura (B Max)	195
Altura portabocas C	33
Altura cuerpo y carro D	105
Altura cuerpo H	60
Anchura portabocas E	95
Anchura cuerpo F	115
Anchura canal T	13
POSICIONES CHAVETERO	2
PASO PUNTO CERO	96

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg) 20,00

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 20,00

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA AUTOCENTRANTE PARA 5 EJES PUNTO CERO
cad	24_95A1.x_t
cad	24_95A1_Boca L_A1_6-68.x_t
cad	24_95A1_Boca L_B2_133-195.x_t
cad	24_95A1.prt
cad	24_95A1_Boca L_A1_6-68.prt
cad	24_95A1_Boca L_B2_133-195.prt
cad	24_95A1.stp
cad	24_95A1_Boca L_A1_6-68.stp
cad	24_95A1_Boca L_B2_133-195.stp