

## MORDAZA AUTOCENTRANTE PARA 5 EJES PUNTO CERO



8 424427 949629 >

Referencia: 24/125A1  
 EAN-13: 8424427949629  
 Marca: FORZA

Longitud cuerpo (A): 374  
 POS. 1A - Apertura (B min): 8  
 POS. 1A - Apertura (B Max): 134

- Versatilidad: 4 mordazas en 1: Los portabocas tienen 2 o 3 posiciones y son reversibles (un lado dentado y otro liso) .
- Modular: Cuenta con accesorios como portabocas para aceros templados y bocas para redondos.
- Durabilidad: Husillo trapezoidal completamente protegido. El soporte husillo central es de bronce.
- Sin estación de premarcaje: Bocas de F522 a 60HRc. Altura de pieza a amarrar 3mm. Amarre punto cero o bridás.

### Descripción general

Mordaza autocentrante para máquinas 5 ejes. Solución profesional versátil y muy flexible.

Fabricado en material de cementación DIN 14CrMo13

Cuerpos y portabocas Dureza 60HRc.

Completamente rectificada. Tolerancias de acabado de 0,02 mm.

Apriete de 2 Ton

### Características

Longitud cuerpo (A)	374
POS. 1A - Apertura (B min)	8
POS. 1A - Apertura (B Max)	134
POS. 1B - Apertura (B min)	72
POS. 1B - Apertura (B Max)	254
POS. 2A - Apertura(B min)	68
POS. 2A - Apertura (B Max)	198
POS. 2B - Apertura(B min)	132
POS. 2B - Apertura (B Max)	318
Altura portabocas C	33
Altura cuerpo y carro D	105
Altura cuerpo H	60
Anchura portabocas E	125
Anchura cuerpo F	115
Anchura canal T	13
POSICIONES CHAVETERO	3
PASO PUNTO CERO	96

### Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 24,00

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Producto empaquetado: peso (kg) 24,00

**Enlaces**

enlace [enlace web a MORDAZA AUTOCENTRANTE PARA 5 EJES PUNTO CERO](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_1\\_L\\_68-170.x\\_t](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_2\\_L\\_132-258.x\\_t](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_1\\_L\\_68-170.prt](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_2\\_L\\_132-258.prt](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_1\\_L\\_68-170.stp](#)

cad [24\\_125\\_Mordaza\\_2\\_L\\_132-258.stp](#)