



8 427429 460369 >

## Foco LED FAHER recargable con bastidor abatible

Referencia: ML30USB

EAN-13: 8427429460369

Marca: FAHER

Potencia (en W): 30W COB

Potencia (en Lumen): 3300

- Máxima portabilidad: Diseño compacto con bastidor abatible para colocar y orientar la luz en cualquier espacio de trabajo.
- Iluminación LED COB de alto rendimiento: Ofrece una luz potente, uniforme y eficiente, ideal para trabajos en zonas con baja visibilidad.
- Protección IP54: Resistente al polvo y salpicaduras, apto para uso en exteriores y obras.
- Construcción robusta: Carcasa de aluminio fundido con cristal templado que soporta las condiciones más exigentes.
- Batería recargable USB: Autonomía ideal para trabajos de mantenimiento, con carga rápida mediante USB Tipo C.

### Descripción general

Los focos LED recargables USB con bastidor abatible son una solución de iluminación portátil diseñada para entornos profesionales como obra, mantenimiento y logística.

Equipados con tecnología **LED COB**, ofrecen una luz intensa y uniforme, mejorando la visibilidad y la seguridad del operario.

Su estructura metálica con cristal templado y protección IP54 los hace ideales para condiciones exigentes, mientras que el bastidor orientable permite ajustar fácilmente el haz de luz hacia la zona deseada.

La carga mediante **USB Type-C** aporta máxima comodidad en el uso diario, incluso en movilidad.

### Exención de etiquetado energético bajo normativa UE

Este foco recargable funciona exclusivamente con batería interna recargable (3,7 V / 5000 mAh), siendo la alimentación mediante puerto USB-C para recarga. No está previsto para conectar a la red eléctrica 230 V ni como luminaria fija. Según el Reglamento (UE) 2019/2020 y el Reglamento delegado (UE) 2019/2015, los productos "battery-operated" quedan fuera del ámbito de aplicación del etiquetado energético — por ello este modelo no lleva etiqueta energética ni tabla de eficiencia energética.

### Recomendaciones de uso

Orientar el bastidor para evitar deslumbramientos y optimizar la iluminación.

Evitar inmersión o lluvia intensa (IP54: salpicaduras y polvo).

Apagar y asegurar antes de mover o transportar.

Usar cargadores USB compatibles para garantizar una vida útil óptima de la batería.

### Recomendaciones de mantenimiento

Limpiar la lente con un paño suave para mantener el rendimiento lumínico.

Revisar periódicamente cables y conexiones de carga.

Cargar completamente la batería al menos una vez al mes si no se utiliza.

### Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras

Instalación y mantenimiento eléctrico

Talleres y automoción  
Almacenes y logística  
Seguridad y emergencias  
Eventos y trabajos nocturnos

#### Características

Potencia (en W)	30W COB
Potencia (en Lumen)	3300
Temperatura de color	6500 K
Ángulo del haz	110°
Vida útil LED	20.000 h
Alimentación entrada	DC 5V – 1A (USB-C)
Protección	IP54 (IP20 para el cargador)
LEDs reemplazables	No
Bastidor abatible	Sí
Empuñadura	Recubrimiento “soft-grip”
Tiempo de carga	5 – 6 horas
Autonomía (potencia al 100 %)	3 horas
Autonomía (potencia al 50 %)	6 horas
Autonomía (potencia al 25 %)	12 horas
Clase de Protección Eléctrica	III
Batería de litio	3,7 V / 10000 mAh

#### Acabados

Material	Carcasa de Aluminio fundido + cristal templado
----------	--

#### Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	24,50
Ancho artículo (cm)	22
Alto artículo (cm)	23,50

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

#### Enlaces

pdf	<a href="#">MANUAL DE INSTRUCCIONES</a>
pdf	<a href="#">DECLARACION CE</a>