



SERIE ZVI INOX-PS, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-1687
 EAN-13: 8422202216874
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200
 Cojinete: Liso
 Diámetro agujero (mm): 12

Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZVI de acero inoxidable (AISI 304) está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas. Especialmente recomendadas para usos industriales, áreas de exterior, carros de transporte alimentación, cocina, restaurantes, factorías de alimentación, cadenas de alimentación, supermercado, logística material misiones, carros de hostelería, frigoríficos, cámaras de congelación, congeladores, arcones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera, granjas avícolas, mataderos, conserveras, cárnicas, lácteas, químicas, cocinas, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte. Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

Ruedas de caucho natural gris, con todos los componentes de acero inoxidable (AISI 304). Adecuado para cargas de hasta 215 kg.

Aplicación: áreas al aire libre, carros de transporte de alimentos, comedores, restaurantes, fábricas de alimentos, logística de materiales de misión, máquinas de embalaje, cintas transportadoras, maquinaria liviana de la industria de la construcción, contenedores, roll-tainer, jaulas de transporte. Se utilizan en proyectos de ingeniería mecánica por parte de dibujantes técnicos e ingenieros de proyectos.

PS: ligero y silencioso. Protege los suelos. Buena amortiguación frente a los golpes y vibraciones.

SOPORTE

Fabricada con chapa de **acero inoxidable (AISI 304)**.
 Hasta 3 m/m de espesor.
 Todos sus componentes de acero inoxidable.
 Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina.
 Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda
 Tipo Fijación: Agujero pasante
 Tipo Soporte: Giratorio
 Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte
 Aro: PS
 Material: Goma

Características

Diámetro (mm)	200
Cojinete	Liso
Diámetro agujero (mm)	12
Ancho de banda (mm)	47
Capacidad de carga (kg)	210
Radio de giro (mm)	153
Altura total (mm)	236
Volumen (cm3)	4671
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Aro	PS

Acabados

Material	Goma
----------	------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,75
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-1687
-----	--------------------------------------