



## SERIE ZVI INOX-POL, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-2936  
EAN-13: 8422202229362  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100  
Cojinete: Rodillos Inoxidable  
Medidas de la placa (mm): 106x86

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZVI de acero inoxidable (AISI 304) está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas. Especialmente recomendadas para usos industriales, áreas de exterior, carros de transporte alimentación, cocina, restaurantes, factorías de alimentación, cadenas de alimentación, supermercado, logística material misiones, carros de hostelería, frigoríficos, cámaras de congelación, congeladores, arcones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera, granjas avícolas, mataderos, conserveras, cárnicas, lácteas, químicas, cocinas, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte. Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

Ruedas de poliuretano inyectado con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.

Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, construcciones inoxidables, maquinaria ligera para la construcción, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, granjas avícolas, químicas, cadenas alimentación, frigoríficos, arcones, congeladores. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POL: Gran duración sin desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Silenciosas, limpias e indeformables.

### SOPORTE

Fabricada con chapa de **acero inoxidable (AISI 304)**.

Hasta 3 m/m de espesor.

Todos sus componentes de acero inoxidable.

Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: POL

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 95° SHORE A

**Características**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)                 | 100                   |
| Cojinete                      | Rodillos Inoxidable   |
| Medidas de la placa (mm)      | 106x86                |
| Diámetro agujero (mm)         | 8                     |
| Ancho de banda (mm)           | 32                    |
| Capacidad de carga (kg)       | 150                   |
| Distancia entre agujeros (mm) | 86/80x60              |
| Radio de giro (mm)            | 94                    |
| Altura total (mm)             | 133                   |
| Volumen (cm3)                 | 2074                  |
| Tipo Fijación                 | Platina               |
| Tipo Soporte                  | Giratorio             |
| Tipo Freno                    | Freno Rueda y Soporte |
| Aro                           | POL                   |

**Acabados**

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

**Enlaces**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-2936</a> |
|-----|--------------------------------------|