



8 422202 415574 >

SERIE AN-AN, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 4-1557
EAN-13: 8422202415574
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 125
Cojinete: Bolas
Medidas de la placa (mm): 67x77

Descripción general

Nuestra gama de ruedas de la serie AN está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: sala de partos, hospitales, radiología, sillas de minusválidos, salas de operaciones, quirófanos, camas, sala de primeros auxilios, salas de enfermeras, camas de cuidados intensivos, camas de hospital, camas quirúrgicas, restauración.

Ruedas de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg. Con soporte de fibra de Nylon de gran dureza.

Nuestra gama de ruedas de la serie AN está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: sala de partos, hospitales, radiología, sillas de minusválidos, camas quirúrgicas, salas de primeros auxilios, camas de cuidados intensivos.

Rueda silenciosa, respetuosa con el suelo, resistente a los aceites y grasas.

SOPORTE

Horquilla de fibra de nylon de gran dureza
Doble hilera de bolas endurecidas.
Freno de doble acción: frena la rueda y la orientación de la horquilla.
Fabricadas según normas europeas EN 12530.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda
Tipo Fijación: Platina
Tipo Soporte: Giratorio
Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte
Aro: AN
Material: Goma

Características

Diámetro (mm)	125
Cojinete	Bolas
Medidas de la placa (mm)	67x77
Diámetro agujero (mm)	8
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	100
Distancia entre agujeros (mm)	62x52/55x46
Radio de giro (mm)	100
Altura total (mm)	168
Volumen (cm ³)	1503
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Aro	AN

Acabados

Material	Goma
----------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 4-1557
-----	--------------------------------------