



## SERIE KV-FT, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 4-0176  
EAN-13: 8422202401768  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
Cojinete: Liso  
Medidas de la placa (mm): 175x140

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas KV de alta carga, son recomendada para sectores industriales, su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico externo, carroceros, Logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, Logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, utillaje para el sector aeronáutico, utillaje para el sector automoción, mantenimiento de factorías, petroquímicas.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.250 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles y polideportivos. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuerte. Conservas.

### SOPORTE

Fabricada con acero forjado hasta 10 m/m de espesor.

Acabado pintado negro.

Combinación de cojinetes cónicos y rodillos en el soporte.

Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: FT

Material: Nylon - Poliamida

**Características**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 200       |
| Cojinete                      | Liso      |
| Medidas de la placa (mm)      | 175x140   |
| Diámetro agujero (mm)         | 14        |
| Ancho de banda (mm)           | 42        |
| Capacidad de carga (kg)       | 1000      |
| Distancia entre agujeros (mm) | 140x105   |
| Radio de giro (mm)            | 162       |
| Altura total (mm)             | 264       |
| Volumen (cm3)                 | 9222      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Giratorio |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | FT        |

**Acabados**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Nylon - Poliamida |
|----------|-------------------|

**Dimensiones**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 5,31 |
|--------------------|------|

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

**Estado del producto**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 31/07/2022 |

**Enlaces**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 4-0176</a> |
|-----|--------------------------------------|