



## SERIE GT-FT, Platina/Fijo/Sin Freno

Referencia: 4-0168  
EAN-13: 8422202401683  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 250  
Cojinete: Liso  
Medidas de la placa (mm): 150x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas GT está recomendada para el sector de la industria química, mataderos, textil. De alta carga donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, aéreas de exteriores, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, utillaje para el sector aeronáutico, utillaje para el sector automoción, carretillas grandes con empuje mecánico, mantenimiento de factorías, industrias metalúrgicas. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica.

Ruedas de nylon extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.250 Kg. Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción. Utilizada en salas blancas. FT: especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuertes. Conserveras.

### SOPORTE

Fabricada con acero hasta 8 m/m de espesor.  
Acabado pintado negro.  
Cabezal giratorio con bolas de acero de gran dureza diseñado para soportar esfuerzos radiales y laterales.  
Cabezal totalmente hermético con engrasador.  
Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda  
Tipo Fijación: Platina  
Tipo Soporte: Fijo  
Tipo Freno: Sin Freno  
Aro: FT  
Material: Nylon - Poliamida

## Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 250       |
| Cojinete                      | Liso      |
| Medidas de la placa (mm)      | 150x110   |
| Diámetro agujero (mm)         | 12        |
| Ancho de banda (mm)           | 57        |
| Capacidad de carga (kg)       | 1250      |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80    |
| Altura total (mm)             | 300       |
| Volumen (cm3)                 | 8250      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Fijo      |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | FT        |

## Acabados

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Nylon - Poliamida |
|----------|-------------------|

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,39 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 4-0168</a> |
|-----|--------------------------------------|