



## SERIE HLB-PO, Platina/Giratorio/Bloqueo direccional

Referencia: 2-3366  
EAN-13: 8422202233666  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
Cojinete: Bolas  
Medidas de la placa (mm): 150x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas HLB son recomendada para el sector industrial de alta carga donde su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, aéreas de exteriores, logística interna, logística material misiones, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, utillaje para el sector aeronáutico, utillaje para el sector automoción, manutención de factorías, industrias metalúrgicas y químicas.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica y recomendada para carretillas grandes con empuje mecánico.

Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Tracción mecánica. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, barredoras, pulidoras, metalúrgicas, químicas, servicios públicos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

### SOPORTE

Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 18 m/m de espesor.

Acabado pintado negro.

Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales.

Engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Bloqueo direccional

Aro: PO

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 90-95° SHORE A

### Características

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)                 | 200                 |
| Cojinete                      | Bolas               |
| Medidas de la placa (mm)      | 150x110             |
| Diámetro agujero (mm)         | 10                  |
| Ancho de banda (mm)           | 50                  |
| Capacidad de carga (kg)       | 600                 |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80              |
| Radio de giro (mm)            | 155                 |
| Altura total (mm)             | 249                 |
| Volumen (cm3)                 | 6300                |
| Tipo Fijación                 | Platina             |
| Tipo Soporte                  | Giratorio           |
| Tipo Freno                    | Bloqueo direccional |
| Aro                           | PO                  |

### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 5,23 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3366</a> |
|-----|--------------------------------------|