



## SERIE ZV-POA, Platina/Giratorio/Bloqueo direccional

Referencia: 2-3342  
EAN-13: 8422202233420  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150  
Cojinete: Liso  
Medidas de la placa (mm): 140x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZV está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, máquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, máquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contenedores de basura, roll-palets, roll-tainers, contenedores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano azul inyectado blando de dureza 80° shore A. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, máquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores, polideportivos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

POA: desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones, limpia y elástica. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas.

### SOPORTE

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado brillante.

Soporte embutido con doble hilera de bolas.

Modelo de uso universal para cargas medias.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Bloqueo direccional

Aro: POA

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 80° SHORE A

### Características

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Diámetro (mm)                 | 150                 |
| Cojinete                      | Liso                |
| Medidas de la placa (mm)      | 140x110             |
| Diámetro agujero (mm)         | 10                  |
| Ancho de banda (mm)           | 42                  |
| Capacidad de carga (kg)       | 200                 |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80              |
| Radio de giro (mm)            | 128                 |
| Altura total (mm)             | 196                 |
| Volumen (cm3)                 | 4099                |
| Tipo Fijación                 | Platina             |
| Tipo Soporte                  | Giratorio           |
| Tipo Freno                    | Bloqueo direccional |
| Aro                           | POA                 |

### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,81 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3342</a> |
|-----|--------------------------------------|