



SERIE HP-PGI gris, Espiga roscada/Giratorio/Freno Rueda

Referencia: 2-3322
EAN-13: 8422202233222
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 24

8 422202 233222>

Descripción general

Nuestra gama de ruedas de la serie HP está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: mobiliario, sectores hospitalarios, restauración, expositores, muebles, taburetes, útiles, mobiliario clínico sanitario, goteros, porta goteros, polideportivos, hospitales, carros de limpieza, mantenimiento.

Ruedas de poliamix y goma gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 40 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie HP-PGI está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: expositores, muebles, taburetes, restauración, hospitales, útiles, mobiliario clínico sanitario, goteros, carros de limpieza, portagoteros.

PGI GRIS: No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

SOPORTE

Fabricada en poliamix reforzado
Aros: núcleo de poliamix y banda de goma o material especial conductor
Freno ergonómico redondeado con retorno integrado
Soporte con espiga lisa o roscada, con y sin freno
Color personalizado opcional.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda
Tipo Fijación: Espiga roscada
Tipo Soporte: Giratorio
Tipo Freno: Freno Rueda
Aro: PGI
Material: Goma

Características

| | |
|----------------------------|----------------|
| Diámetro (mm) | 80 |
| Cojinete | Liso |
| Ancho de banda (mm) | 24 |
| Capacidad de carga (kg) | 40 |
| Radio de giro (mm) | 72 |
| Altura total (mm) | 114 |
| Medidas Espiga | 10x20 |
| Volumen (cm ³) | 770 |
| Tipo Fijación | Espiga roscada |
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Freno | Freno Rueda |
| Aro | PGI |

Acabados

| | |
|----------|------|
| Material | Goma |
|----------|------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-3322 |
|-----|--------------------------------------|