



## SERIE SL-HG, Platina/Fijo/Sin Freno

Referencia: 2-1987  
 EAN-13: 8422202219875  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 200  
 Cojinete: Bolas  
 Medidas de la placa (mm): 135x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas SL está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Acabado bicromatizado amarillo de gran resistencia. Modelos disponibles con freno simple lateral. Su uso es aplicable en: carretillas con empuje mecánico, mantenimiento de factorías, servicios públicos, industrias metalúrgicas, químicas, útiles de transporte logístico, talleres, sector aeronáutico. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de acero y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, áreas de exteriores, carroceros, gradas móviles, logística interna, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles, caldererías. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico, ferroviario y automoción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

HG: Rueda apropiada para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques etc...) y manual. Industria en general. Gran protección de los suelos.

### SOPORTE

Fabricada con acero hasta 5m/m de espesor.

Acabado cincado bicromatizado.

Cabezal giratorio con una pista endurecida de doble hilera de bolas, para una mayor longevidad de la rueda.

Fabricadas según normas europeas EN 12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Platina

Tipo Soporte: Fijo

Tipo Freno: Sin Freno

Aro: HG

Material: Goma

### Características

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Diámetro (mm)                 | 200       |
| Cojinete                      | Bolas     |
| Medidas de la placa (mm)      | 135x110   |
| Diámetro agujero (mm)         | 10        |
| Ancho de banda (mm)           | 50        |
| Capacidad de carga (kg)       | 600       |
| Distancia entre agujeros (mm) | 105x80    |
| Altura total (mm)             | 241       |
| Volumen (cm3)                 | 5302      |
| Tipo Fijación                 | Platina   |
| Tipo Soporte                  | Fijo      |
| Tipo Freno                    | Sin Freno |
| Aro                           | HG        |

### Acabados

|          |      |
|----------|------|
| Material | Goma |
|----------|------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 5,68 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-1987</a> |
|-----|--------------------------------------|