



## SERIE SLR-TA, Platina/Giratorio/Sin Freno

Referencia: 2-3682  
EAN-13: 8422202236827  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 150  
Cojinete: Bolas  
Medidas de la placa (mm): 150x110

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas SLR está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: útiles de transporte logístico, sector aeronáutico, automoción, ferroviario, talleres, servicios públicos, ferroviario, automoción, aeronáutico, naval, construcción, contenedores. Manutención de factorías, industrias, metalúrgicas. Fácil movimiento en los giros radiales y axiales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.000 Kg.  
Se aplica en hornos que soportan altas temperaturas (-40° a +300°), maquinaria pesada del sector de la construcción.  
Principalmente en sectores industriales, ferroviario y automoción.  
TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.  
Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

### SOPORTE

Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor.  
Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales.  
Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas.  
Acabado cincado blanco.  
Fabricadas según normas europeas EN 12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda  
Tipo Fijación: Platina  
Tipo Soporte: Giratorio  
Tipo Freno: Sin Freno  
Aro: TA  
Material: Acero

### Características

Diámetro (mm)	150
Cojinete	Bolas
Medidas de la placa (mm)	150x110
Diámetro agujero (mm)	10
Ancho de banda (mm)	45
Capacidad de carga (kg)	1000
Distancia entre agujeros (mm)	125x70/105x80
Radio de giro (mm)	124
Altura total (mm)	200
Volumen (cm3)	4378
Tipo Fijación	Platina
Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Freno	Sin Freno
Aro	TA

### Acabados

Material	Acero
----------	-------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,20
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica 2-3682</a>
-----	--------------------------------------