



8 422202 239293 >

## SERIE ZV-AUGB, Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte

Referencia: 2-3929  
EAN-13: 8422202239293  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 160  
Cojinete: Bolas  
Diámetro agujero (mm): 12

### Descripción general

Nuestra gama de ruedas ZV está recomendada para los sectores industriales de alta y media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: transporte industrial, útiles de transporte logístico, talleres, aéreas de exteriores, carros de herramientas, logística interna, carros tubulares, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros para la alimentación, cantina, comedores, restaurantes, maquinaria panaderías, hornos, cadenas alimentación, supermercados, logística material misiones, transporte de útiles, carros de hostelería, maquinas vending, frigoríficos, congeladores y arcones, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, grúas móviles, maquinaria ligera, carretillas elevadoras, mesas elevadoras, caldererías, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, textiles, carros lavandería, contendores de basura, roll-palets, roll-tainers, contendores, cajas audio sonido, canastas de baloncesto, polideportivos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas con núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde de dureza 80º shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, fábricas neumáticos, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnica, contendores, polideportivos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industrias.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

AUGB: Poliuretano verde de gran capacidad de carga. Absorción de golpes.

Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.

### SOPORTE

Chapa de acero hasta 4mm de espesor.

Acabado cincado brillante.

Soporte embutido con doble hilera de bolas.

Modelo de uso universal para cargas medias.

Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda

Tipo Fijación: Agujero pasante

Tipo Soporte: Giratorio

Tipo Freno: Freno Rueda y Soporte

Aro: AUGB

Material: Poliuretano

Dureza del bandaje: 80º SHORE A

#### Características

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Diámetro (mm)           | 160                   |
| Cojinete                | Bolas                 |
| Diámetro agujero (mm)   | 12                    |
| Ancho de banda (mm)     | 50                    |
| Capacidad de carga (kg) | 300                   |
| Radio de giro (mm)      | 133                   |
| Altura total (mm)       | 195                   |
| Volumen (cm3)           | 2914.68               |
| Tipo Fijación           | Agujero pasante       |
| Tipo Soporte            | Giratorio             |
| Tipo Freno              | Freno Rueda y Soporte |
| Aro                     | AUGB                  |

#### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

#### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,70 |
|--------------------|------|

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

#### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-3929</a> |
|-----|--------------------------------------|