



8 422202 107714 >

SERIE HP-PUA, Espiga roscada/Giratorio/Freno Rueda

Referencia: 1-0771
EAN-13: 8422202107714
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 50
Cojinete: Liso
Ancho de banda (mm): 18

Descripción general

Nuestra gama de ruedas HP está recomendada para el sector mobiliario y restauración. Su uso es aplicable en: expositores, muebles comerciales, taburetes, útiles, mobiliario clínico sanitario para hospitales, porta goteros, salas de partos, carros de limpieza, polideportivos.

Ruedas de poliuretano inyectado azul, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 30 Kg.
Se aplica en expositores, sector mobiliario, restauración, muebles comerciales, carros de suero, taburetes, mobiliario, restauración, sala de partos, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, carros móviles.
PUA: Silenciosa, elástica, no ensucia, de fácil desplazamiento.

SOPORTE

Soporte con placa y espiga roscada, con y sin freno.
Freno ergonómico redondeado con retorno integrado.
Fabricadas en poliamix reforzado.
Diseñadas especialmente para el sector mobiliario y restauración.
Color personalizado opcional.
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

PROPIEDADES

Tipo Producto: Rueda
Tipo Fijación: Espiga roscada
Tipo Soporte: Giratorio
Tipo Freno: Freno Rueda
Aro: PUA
Material: Poliuretano

Características

| | |
|-------------------------|----------------|
| Diámetro (mm) | 50 |
| Cojinete | Liso |
| Ancho de banda (mm) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 30 |
| Radio de giro (mm) | 52 |
| Altura total (mm) | 80 |
| Medidas Espiga | M8x15 |
| Volumen (cm3) | 324 |
| Tipo Fijación | Espiga roscada |
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Freno | Freno Rueda |
| Aro | PUA |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Material | Poliuretano |
|----------|-------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 1-0771 |
|-----|--------------------------------------|