



8 422202 214436 >

Aros de Poliuretano inyectado PO

Referencia: 2-1443
 EAN-13: 8422202214436
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100
 Cojinete: Liso

Descripción general

Absorbe golpes y vibraciones.
 Ofrece gran protección de los suelos.
 Silenciosa.
 Gran duración al desgaste.

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95º shore A)
 Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
 Tipo Soporte: Aro suelto
 Material: Poliuretano
 Temperatura Mínima (ºC): -25.00
 Temperatura Máxima (ºC): 80.00
 Facilidad de desplazamiento: Muy bueno
 Ruido durante la marcha: Muy bueno
 Protección del suelo: Muy bueno
 Dureza del bandaje: 90-95º SHORE A

Características

| | |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm) | 100 |
| Cojinete | Liso |
| Ancho de banda (mm) | 33 |
| Capacidad de carga (kg) | 200 |
| Diámetro agujero del buje | 12 |
| Longitud del Buje | 40 |
| Antihilos | 2-0822 |
| Volumen (cm3) | 400 |
| Tipo Soporte | Aro suelto |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Color | Rojo |
| Material | Poliuretano |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-1443 |
|-----|--------------------------------------|