



## Aros de Poliuretano inyectado PPI

Referencia: 2-2561  
EAN-13: 8422202225616  
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 60  
Cojinete: Liso  
Ancho de banda (mm): 18

### Descripción general

Silencioso e indeformable.  
Fácil desplazamiento con carga.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano( 95° shore A)  
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro  
Tipo Soporte: Aro suelto  
Material: Poliuretano  
Temperatura Mínima (°C): -20.00  
Temperatura Máxima (°C): 60.00  
Facilidad de desplazamiento: Muy bueno  
Ruido durante la marcha: Muy bueno  
Protección del suelo: Muy bueno  
Dureza del bandaje: 60° SHORE D

### Características

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm)             | 60         |
| Cojinete                  | Liso       |
| Ancho de banda (mm)       | 18         |
| Capacidad de carga (kg)   | 60         |
| Diámetro agujero del buje | 10         |
| Longitud del Buje         | 21         |
| Antihilos                 | 2-2453     |
| Volumen (cm3)             | 76         |
| Tipo Soporte              | Aro suelto |

### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Color    | Rojo        |
| Material | Poliuretano |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica 2-2561</a> |
|-----|--------------------------------------|