



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-4198
EAN-13: 8422202241982
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
Cojinete: Bolas
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

Limpia y elástica.
Gran duración al desgaste.
Alta resistencia a los aceites y grasas.
Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -25.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

| | |
|---------------------------|------------|
| Diámetro (mm) | 80 |
| Cojinete | Bolas |
| Ancho de banda (mm) | 32 |
| Capacidad de carga (kg) | 100 |
| Diámetro agujero del buje | 8 |
| Longitud del Buje | 40 |
| Antihilos | Incluidos |
| Tipo Soporte | Aro suelto |

Acabados

| | |
|----------|-------------|
| Color | Azul |
| Material | Poliuretano |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | Ficha Técnica 2-4198 |
|-----|--------------------------------------|