



Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2962
EAN-13: 8422202229621
Marca: ALEX

Diámetro (mm): 80
Cojinete: Rodillos
Ancho de banda (mm): 32

Descripción general

- Limpia y elástica.
- Gran duración al desgaste.
- Alta resistencia a los aceites y grasas.
- Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80º shore A)

Rango de temperatura: $-25^{\circ} \div +80^{\circ}$

PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro
Tipo Soporte: Aro suelto
Material: Poliuretano
Temperatura Mínima (°C): -25.00
Temperatura Máxima (°C): 80.00
Facilidad de desplazamiento: Bueno
Ruido durante la marcha: Muy bueno
Protección del suelo: Muy bueno
Dureza del bandaje: 80° SHORE A

Características

Diámetro (mm)	80
Cojinete	Rodillos
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	100
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Antihilos	2-4484
Volumen (cm3)	256
Tipo Soporte	Aro suelto

Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica 2-2962
-----	--------------------------------------