



## Aros de Poliuretano inyectado POA

Referencia: 2-2851  
 EAN-13: 8422202228518  
 Marca: ALEX

Diámetro (mm): 100  
 Cojinete: Liso  
 Ancho de banda (mm): 32

### Descripción general

Limpia y elástica.  
 Gran duración al desgaste.  
 Alta resistencia a los aceites y grasas.  
 Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Núcleo de poliamix y banda de poliuretano azul (80° shore A)  
 Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

### PROPIEDADES

Tipo Producto: Aro  
 Tipo Soporte: Aro suelto  
 Material: Poliuretano  
 Temperatura Mínima (°C): -25.00  
 Temperatura Máxima (°C): 80.00  
 Facilidad de desplazamiento: Bueno  
 Ruido durante la marcha: Muy bueno  
 Protección del suelo: Muy bueno  
 Dureza del bandaje: 80° SHORE A

### Características

Diámetro (mm)	100
Cojinete	Liso
Ancho de banda (mm)	32
Capacidad de carga (kg)	150
Diámetro agujero del buje	12
Longitud del Buje	40
Antihilos	2-0822
Volumen (cm3)	400
Tipo Soporte	Aro suelto

### Acabados

Color	Azul
Material	Poliuretano

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha Técnica 2-2851</a>
-----	--------------------------------------

---